

POSEBNA PONUDA

816124

TELWIN Inverter INFINITY 170



32.670,00

23.760,00

28.512 sa pdv-om

Maloprodajno pakovanje.

napajanje	monofazno 230 V, 50 - 60 Hz
opseg struje zavarivanja	20 - 150 A
radni ciklus (intermitenca) pri 40°C (EN 60974-1) - A ^{60%} 40°C dc	80A @ 60%
radni ciklus (intermitenca) pri 40°C - A _{max} 40°C	140 A @ 25%
apsorbovana struja pri 60%	14 A
maksimalna apsorbovana struja	28 A
dimenzije	35.5x14.5x24 cm
faktor snage (φ)	0,7
stepen zaštite	IP23
težina (kg)	4.94
maksimalna apsorbovana snaga (P _{max})	4.5 kW
minimalna snaga agregata	6 kW
efikasnost (η)	87%
maksimalni radni napon praznog hoda (V _o dc)	75 V
apsorbovana snaga pri 60% (P _{60%})	2 kW
prečnik elektroda (Ø _{dc} min/max)	1.6 - 4 mm

816238

TELWIN Inverter Force 205



37.422,00

29.484,00

35.381 sa pdv-om

napajanje	monofazno 230 V, 50 - 60 Hz
opseg struje zavarivanja	10 - 200 A
radni ciklus (intermitenca) pri 40°C (EN 60974-1) - A ^{60%} 40°C dc	110A @ 60%
radni ciklus (intermitenca) pri 40°C - A _{max} 40°C	180 A @ 20%
Telwin radni ciklus (intermitenca) pri 20°C (%use ₂₀ °C)	95% @ 180A
apsorbovana struja pri 60%	19A
maksimalna apsorbovana struja	36 A
dimenzije	35.5x42.5x17.5 cm
faktor snage (φ)	0,7
stepen zaštite	IP23
težina (kg)	5.81
maksimalna apsorbovana snaga (P _{max})	5,6 kW
minimalna snaga agregata	8 kW
efikasnost (η)	86%
maksimalni radni napon praznog hoda (V _o dc)	82 V
apsorbovana snaga pri 60% (P _{60%})	3,1 kW
prečnik elektroda (Ø _{dc} min/max)	1.6 - 4 mm

Sve cene izražene su u RSD i važe do rasprodaje zaliha.

816236**TELWIN Inverter Tehnica 211/S
sa displejem****-27%****41.184,00****29.997,00**

35.997sa pdv-om

804151**TELWIN Maska Fotogrej Lion**

MMA/MIG - MAG/TIG

**-13%****3.386,00****2.950,00**

3.540 sa pdv-om

napajanje	monofazno 230 V, 50 - 60 Hz
opseg struje zavarivanja	10 - 180 A
radni ciklus (intermitenca) pri 40°C (EN 60974-1)- A ^{60%} 40°c dc	110A @ 60%
radni ciklus (intermitenca) pri 40 °C - Amax 40 °C	180 A @ 20%
Telwin radni ciklus (intermitenca) pri 20°C (%use ₂₀ °C)	95% @ 180A
apsorbovana struja pri 60%	19A
maksimalna apsorbovana struja	36 A
dimenzije	38x42x17 cm
faktor snage (φ)	0,7
stepen zaštite	IP23
težina (kg)	5.81
maksimalna apsorbovana snaga (Pmax)	5.6 kW
minimalna snaga agregata	8 kW
efikasnost (η)	86%
maksimalni radni napon praznog hoda (V _o dc)	82 V
apsorbovana snaga pri 60% (P ₆₀ %)	3.1 kW
prečnik elektroda (Ødc min/max)	1.6 - 4 mm

optička klasa	1/1/1/2
radna temperatura (MIN-MAX)	-5 /+55 °C
svetlosni status	3 DIN
vidna površina	90x35 mm
senzori	2 NR
brzina zatamnjenja	svetlo-tamno, 0.3 ms
zatamnjenje	DIN 11
težina (kg)	0.410
dimenzija	340x240x230 mm

3^{godina} UNIORTEOS
1995 - 2025 stvarno dobri alati

UNIORTEOS ALATI d.o.o. BEOGRAD

Subotička 23, 11050 Beograd

T: 011 7 440 330

office@uniorteos.comwww.uniorteos.rs

Sve cene izražene su u RSD i važe do rasprodaje zaliha.